

Осадок при сжигании отходов

Осадок" означает любой жидкий или твердый материал (включая донный пепел и шлаки, летучий пепел и бойлерную пыль, продукты твердой реакции, возникающие после газовой обработки, сточные осадки после обработки жидких отходов, осадки после катализа и осадки после обработки карбоном), определенные в качестве отходов в статье 1 "а" Директивы 75/442/ЕЭС, которые генерируются в процессе сжигания или совместного сжигания, обработки выхлопного газа или жидких отходов, либо иных процессов, сопутствующих сжиганию или совместному сжиганию

Источник: ДИРЕКТИВА № 2000/76/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

"О СЖИГАНИИ ОТХОДОВ" [рус., англ.]

(Вместе с "ФАКТОРАМИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ДЛЯ ДИОКСИНОВ И ДИБЕНЗОФУРАНОВ", "ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПРЕДЕЛОВ ВЫБРОСОВ В ВОЗДУШНУЮ СРЕДУ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО СЖИГАНИЯ ОПАСНЫХ , "ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ", <ПРЕДЕЛАМИ СБРОСОВ ВОДЯНЫХ ОТХОДОВ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ И ВЫБРОСОВ>)

(Принята в г. Брюсселе 04.12.2000)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/25739/>