

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Умеренногорючие строительные материалы

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично. В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и профессиональных публикаций. Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов

Умеренногорючие строительные материалы

В статье рассматриваются умеренногорючие (Г2) строительные материалы, которые отвечают требованиям Федерального закона №123-ФЗ о пожарной безопасности. Мы разберём критерии классификации: температура дымовых газов до 235 °С, степень повреждения по длине не более 85 % и по массе – не более 50 %, а также продолжительность самостоятельного горения не превышает 30 секунд. Также приведены рекомендации по выбору материалов для безопасных конструкций.

<https://alexeyborisov.ru/enc/17916/>

АЛЕКСЕЙБОРИСОВ.РФ

Благодарю за внимание

Полные материалы, архив дайджестов и
юридическая база — на сайте алексейборисов.рф