

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Подшипник качения закрытый

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично. В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и профессиональных публикаций. Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов

Подшипник качения закрытый

Подшипники качения закрытые представляют собой элементы с одним или двумя уплотнениями, защитными шайбами либо комбинацией уплотнителя и шайбы. Они применяются в машиностроении, энергетике, транспорте и промышленном оборудовании для обеспечения надежной работы под нагрузкой при защите от загрязнений и повышенных температур. ГОСТ Р 52859-2007 устанавливает общие технические условия, включая размеры, материалы, допуски и методы испытаний.

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/30074/>

Полные материалы, архив дайджестов и
юридическая база — на сайте алексейборисов.рф

АЛЕКСЕЙБОРИСОВ.РФ
