

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Нормальногорючие строительные материалы

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично. В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и профессиональных публикаций. Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов

Нормальногорючие строительные материалы

В статье рассматриваются нормальногорючие (ГЗ) строительные материалы, определяемые по температуре дымовых газов до 450 °С, степени повреждения по длине более 85 % и по массе не более 50 %, а также продолжительности самостоятельного горения до 300 секунд. Мы разберём требования Федерального закона № 123-ФЗ и практические аспекты оценки огневой стойкости материалов.

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/5312/>

Полные материалы, архив дайджестов и
юридическая база — на сайте алексейборисов.рф

АЛЕКСЕЙБОРИСОВ.РФ
